



## SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia/del preparado y de la sociedad/empresa

### 1.1. Identificador del producto

Identificación de la mezcla

Nombre comercial: **R-470A (RS-53)**

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso recomendado:

Gas refrigerante

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Distribuidor:

GAS-SERVEI, SA.

C/ Motores, 151-155 nave nº 9

08038 Barcelona

ESPAÑA

Tel: +34 (93) 2231377

Fax: +34 (93) 2231479

[www.gas-servei.com](http://www.gas-servei.com)

**Persona competente responsable de la ficha de datos de seguridad:**

gas-servei@gas-servei.com

### 1.4. Teléfono de emergencia


Gas- servei: + 34 619373605

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses: + 34 (91) 5620420

## SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Criterios Reglamentación CE 1272/2008 (Clasificación, Etiquetado y Empacado):

 Atención, Liquef. Gas, Contiene gas a presión

### 2.2. Elementos de la etiqueta

Símbolos: GHS04



Atención

Indicaciones de Peligro:

H280 Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta.

Consejos de Prudencia:

P410+P403 Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

Disposiciones especiales:

Ninguna.

### 2.3. Otros peligros

Sustancias vPvB: Ninguna. - Sustancias PBT: Ninguna.

**Otros riesgos:**

El contacto directo con el líquido puede provocar congelaciones.

Contiene gases fluorados de efecto invernadero regulados por el Protocolo de Kioto.

### SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

#### 3.1. Sustancias

No aplicable

#### 3.2. Mezclas

Componentes peligrosos	Concentración (% en peso)	Nº CAS	Nº CE	Nº de registro REACH	Clasificación CE
					Reglamento CE Nº1272/2008
1,1,1,2,2-Pentafluoroetano (HFC 125)	19	354-33-6	206-557-8	01-2119485636-25-XXXX	2.5 Press. Gas H280
1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropano (HFC 227ea)	3	431-89-0	207-079-2	01-2119485489-18-XXXX	2.5 Press. Gas H280
1,1,1,2-Tetrafluoroetano (HFC 134a)	7	811-97-2	212-377-0	01-2119459374-33-XXXX	2.5 Press. Gas H280
Difluorometano (HFC 32)	17	75-10-5	200-839-4	01-2119471312-47-XXXX	 2.2/1 Flam. Gas 1 H220 2.5 Press. Gas H280
Dióxido de carbono	10	124-38-9	204-696-9	No aplicable	2.5 Press. Gas H280
Trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-eno (HFO1234ze)	44	29118-24-9	471-480-0	01-0000019758-54-XXXX	2.5 Press. Gas H280

### SECCIÓN 4. Primeros auxilios

#### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

Para exposiciones al líquido, la recomendación de primeros auxilios dada para contacto con la piel, contacto con los ojos e ingestión, es igualmente aplicable. Ver también sección 11.



##### En caso de contacto con la piel:

Descongelar las zonas afectadas con agua. Quitar la ropa contaminada.

Atención: la ropa puede adherirse a la piel en el caso de quemaduras por congelación. En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua caliente. Si se produce irritación o bien se forman ampollas acudir al médico.

##### En caso de contacto con los ojos:

Irrigar inmediatamente con solución lavaojos o con agua clara, manteniendo los párpados separados, durante 10 minutos como mínimo. Acudir al médico inmediatamente.

##### En caso de ingestión:

Ruta de exposición improbable. No provocar el vómito. En el supuesto que el paciente esté consciente, lavar la boca con agua y dar de beber 200-300ml de agua. Acudir al médico inmediatamente.

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD R-470A (RS-53)

### En caso de inhalación:

Apartar al paciente del lugar de exposición; sacarlo al aire libre, mantenerlo abrigado y en reposo. Administrar oxígeno si es necesario. Aplicar la respiración artificial si fuera necesario. En la eventualidad de paro cardíaco, aplicar masaje cardíaco externo. Acudir al médico inmediatamente.

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

El contacto directo con el líquido puede provocar congelaciones.

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático y terapia de apoyo, según resulte indicado.

Después de una exposición debe evitarse la administración de adrenalina u otras drogas simpatomiméticas similares, ya que puede producirse una arritmia cardíaca con un posible paro cardíaco posterior.

## SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

### 5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados:

Agua, Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>),

Medios de extinción que no se deben utilizar por motivos de seguridad:

Ninguno en particular.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

No inhalar los gases producidos por la explosión y por la combustión.

Aumento de presión. El fuego o calor intenso puede provocar la rotura violenta de los embalajes.

Productos de combustión peligrosos: Fluoruro de hidrógeno, compuestos fluorados y óxidos de carbono.

La exposición a los productos en descomposición puede ser peligrosa para la salud.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Utilizar equipos respiratorios apropiados.

Recoger por separado el agua contaminada utilizada para extinguir el incendio. No descargarla en la red de alcantarillado.

Si es posible, desde el punto de vista de la seguridad, retirar de inmediato del área los contenedores no dañados.

## SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evacuar el personal a zonas seguras. Utilizar equipos de respiración autónoma y protección personal adecuada durante la eliminación de los derrames.

Consultar las medidas de protección expuestas en los puntos 7 y 8.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar que el producto penetre en el suelo/subsuelo. Evitar que penetre en aguas superficiales o en el alcantarillado.

Conservar el agua de lavado contaminada y eliminarla.

En caso de fuga de gas o penetración en cursos de agua, suelo o sistema de alcantarillado, informar a las autoridades responsables.

Material apropiado para la recogida: material absorbente, orgánico, arena.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Lavar con abundante agua.

### 6.4. Referencia a otras secciones

Véanse también los apartados 8 y 13.

## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Evitar el contacto con la piel y los ojos, la inhalación de vapores y vahos.  
No utilizar contenedores vacíos que no hayan sido previamente limpiados.

Antes de realizar las operaciones de transferencia, asegurarse de que en los contenedores no haya materiales residuos incompatibles.

La indumentaria contaminada debe ser sustituida antes de acceder a las áreas de almuerzo.  
No comer ni beber durante el trabajo. Mantenerse alejado del calor y fuentes de ignición. No fumar durante su utilización.

Remitirse también al apartado 8 para los dispositivos de protección recomendados.

Evitar el venteo a la atmósfera.

La transferencia de refrigerante líquido de los envases de refrigerante a los sistemas y desde los sistemas puede ocasionar la generación de electricidad estática. Asegúrese de que existe una conexión a tierra adecuada.  
Ciertas mezclas de HFC y cloro pueden ser inflamables o reactivas en determinadas condiciones.

Debe prestarse atención a mitigar el riesgo de desarrollar altas presiones en sistemas, causadas por un aumento de la temperatura cuando el líquido queda atrapado entre válvulas cerradas o en casos en que los recipientes han sido llenados en exceso.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener en un lugar bien ventilado alejado de peligro de incendio y evitar fuentes de calor tales como radiadores eléctricos o de vapor.  
Evitar el almacenamiento cerca de la toma de unidades de aire acondicionado, calderas o desagües abiertos.

No almacenar conjuntamente con los siguientes productos:

Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente

Peróxidos orgánicos

Oxidantes

Líquidos inflamables

Sólidos inflamables

Líquidos pirofóricos

Sólidos pirofóricos

Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo

Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables

Explosivos

Mezclas y sustancias muy tóxicas.

Mezclas y sustancias con toxicidad crónica

#### Información adicional sobre las condiciones de almacenamiento:

No permitir que la temperatura de almacenamiento alcance los 50°C (122 °F)

Almacenar de acuerdo con las reglamentaciones nacionales particulares.

### 7.3. Usos específicos finales

Sujeto a la reglamentación de los Estados Miembro, los usos en los que se puede aplicar son los siguientes:  
Refrigerante.

## SECCIÓN 8. Controles de la exposición/protección personal

### 8.1. Parámetros de control

Límites de Exposición Ocupacional	CAS	VLA-ED (8 h ppm)	VLA- ED (8 h mg/m <sup>3</sup> )	VLA- EC (15m. ppm)	VLA-EC (15m. g/m <sup>3</sup> )	Nota
1,1,1,2-Tetrafluoroetano (HFC 134a)	811-97-2	1000	4240	-	-	WEL
Difluorometano (HFC 32)	75-10-5	1000	2200	-	-	COM
1,1,1,2,2-Pentafluoroetano (HFC 125)	354-33-6	1000	4900			COM
1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropano (HFC 227ea)	431-89-0	1000				COM
Trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-eno (HFO1234ze)	29118-24-9	800				COM
Dióxido de carbono	124-38-9	5000	9150	15000		COM

### 8.2. Controles de la exposición

#### Protección de los ojos:

Se aconseja el uso de gafas de protección durante la manipulación de envases.

#### Protección de la piel:

Durante la manipulación de envases se aconseja el uso de zapatos de protección.

#### Protección de las manos:

Para el trabajo con envases se aconsejan guantes resistentes a bajas temperaturas.

#### Protección respiratoria:

Para respirar en atmósfera deficiente de oxígeno debe usarse un equipo de respiración autónomo o una línea de aire con presión positiva y máscara. Los respiradores purificadores del aire no dan protección. Los usuarios de los equipos de respiración autónomos deben ser entrenados.

#### Riesgos térmicos:

Usar guantes termo aislantes

#### Controles de la exposición ambiental:

Asegurarse de una ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados.



## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto y color:	Gas líquido, incoloro.
Olor:	Similar al éter
Umbral de olor:	Datos no disponibles
Punto de fusión/congelación:	Datos no disponibles
Punto de ebullición inicial e Intervalo de ebullición:	-62,7 °C
Inflamabilidad sólidos/gases:	No quemará
Límite superior/inferior de inflamabilidad o explosión:	Ninguno
Densidad de los vapores:	61,47kg/m <sup>3</sup> a 25°C
Punto de inflamación:	No inflamable
Velocidad de evaporación:	No aplicable

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD R-470A (RS-53)

Presión de vapor:	18,43 bar a 25°C
Densidad relativa:	1101 kg/m <sup>3</sup> a 25°C
Hidrosolubilidad:	Insoluble
Coefficiente de reparto (n-octanol/agua):	No aplicable
Temperatura de autoencendido:	Datos no disponibles
Temperatura de descomposición:	No aplicable
Propiedades explosivas:	No aplicable
Propiedades comburentes:	No aplicable

### 9.2. Otros datos

Miscibilidad:	No aplicable
Liposolubilidad:	No aplicable
Conductibilidad:	No aplicable
Propiedades características de los grupos de sustancias	No aplicable
Temperatura crítica:	88,7 °C
Presión crítica:	55,91 bar

## SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

Estable en condiciones normales

### 10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Ciertas mezclas de HFC y cloro pueden ser inflamables o reactivas en determinadas condiciones. Puede reaccionar con agentes oxidantes fuertes.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Fuego y fuentes de calor.

### 10.5. Materiales incompatibles

Agentes oxidantes fuertes, metales alcalinos y metales alcalinotérreos –aluminio en polvo, cinc, etc.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

Fluoruro de hidrógeno por descomposición térmica e hidrólisis.

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

### 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

#### Toxicidad aguda

#### Inhalación

HFC 125:	CL 50 / 4h / rata:> 769,000 ppm
HFC 134a:	CL 50 / 4h / rata:> 350,000 ppm
HFC 32:	CL 50 / 4h / rata:> 520,000 ppm
HFC 227ea:	CL 50 / 4h / rata:> 800,000 ppm
HFO1234ze:	CL 50 / 4h / rata:> 207,000 ppm
CO <sub>2</sub> :	Datos no disponibles

Altas exposiciones pueden ocasionar un ritmo cardíaco anómalo y pueden resultar repentinamente fatales. Concentraciones atmosféricas muy altas pueden producir efectos anestésicos y asfixia.



## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD R-470A (RS-53)

### Contacto con la piel

Las salpicaduras del líquido o las pulverizaciones pueden causar quemaduras por frío. Es improbable que sea peligroso por absorción a través de la piel.

### Contacto con los ojos

Las salpicaduras del líquido o las pulverizaciones puede causar quemaduras por frío.

### Ingestión

Es muy improbable – pero si ocurriera esto, produciría quemaduras por frío.

### Mutagenicidad

No está clasificado en base a la información disponible.

### Carcinogenicidad

No está clasificado en base a la información disponible.

### Toxicidad para la reproducción

La prueba en animales no demostró ninguna toxicidad reproductiva.

### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

No está clasificado en base a la información disponible.

### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida

No está clasificado en base a la información disponible.

### Exposición a largo plazo

HFC 125: Un estudio de inhalación en animales ha mostrado que exposiciones repetidas no producen efectos significativos (50000ppm en ratas)

HFC 32 : Un estudio de inhalación en animales ha mostrado que exposiciones repetidas no producen efectos significativos (49500ppm en ratas)

HFO 1234 ze: Un estudio de inhalación repetida durante 90 días en animales no ha demostrado efectos adversos con niveles de hasta 5000ppm.

HFC 134a : Un estudio de inhalación en el curso de la vida de unas ratas ha demostrado que la exposición a 50000 ppm produce tumores benignos en los testículos. El aumento de la incidencia de tumores se observó únicamente tras una exposición prolongada a cantidades elevadas, y se considera que no es pertinente para seres humanos expuestos al HFC 134a al límite de exposición ocupacional o por debajo de éste.

## SECCIÓN 12. Información ecológica

### 12.1. Toxicidad

Utilícese con técnicas de trabajo adecuadas, evitando la dispersión del producto en el medio ambiente.

#### Toxicidad aguda:

HFC 134a :	CL 50 / 96h / Trucha irisada: 450 mg / l
HFC 134a :	CE 50 / 48h / Dafnia magna: 980 mg / l
HFC 125 :	CL 50 / 96h / Trucha irisada: 450 mg / l
HFC 125 :	CE 50 / 48h / Dafnia magna: 980 mg / l
HFC 32 :	CL 50 / 96h / Pez: 1507 mg / l
HFC 32 :	CE 50 / 48h / Dafnia: 652 mg / l
HFC 227 :	CL 50 / 96h / Trucha irisada: >81,8 mg / l
HFC 227 :	CE 50 / 48h / Dafnia: >200 mg / l
HFO1234ze :	CL 50 / 96h / Carpa: >117 mg / l
HFO1234ze :	CE 50 / 48h / Dafnia magna: >160 mg / l
CO2:	Datos no disponibles

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

Potencial de destrucción del Ozono (ODP) : 0

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD R-470A (RS-53)

Potencial de Calentamiento Global (GWP): 980 (relativo al valor 1 del dióxido de carbono en 100 años) de acuerdo con IPPCC-AR4/CIE (Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático)-2007.

### Componentes:

HFC 125:	29 años
HFC 134a:	14 años
HFC 32 :	4,9 años
HFC 227ea :	34,2 años
HFO 1234ze :	aprox. 0,05 años
CO2 :	Datos no disponibles

### 12.3. Potencial de bioacumulación

Datos no disponibles

### 12.4. Movilidad en el suelo

Datos no disponibles

### 12.5. Resultados de la evaluación PBT y vPvB

Sustancias vPvB: Ninguna. - Sustancias PBT: Ninguna.

### 12.6. Otros efectos adversos

Ninguno

#### Información adicional

Contiene gases fluorados de efecto invernadero cubiertos por el Protocolo de Kyoto.

## SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Recuperar y reciclar si es posible. Los recipientes a presión vacíos deberán ser devueltos al proveedor. Operar conforme con las disposiciones locales y nacionales vigentes.

## SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

### 14.1. Número ONU

ADR-Número ONU:	1078
IATA-Número ONU:	1078
IMDG-Número ONU:	1078



### 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR - Nombre expedición:	GAS REFRIGERANTE, N.E.P R-470A (RS-53) (1,1,1,2-TRETRAFLUOROETANO/ PENTAFLUOROETANO/ DIFLUOROMETANO/ 1,1,1,2,3,3,3-HEPTAFLUOROPROPANO/ TRANS-1,3,3,3- TETRAFLUOROPROP-1-ENO/ DIÓXIDO DE CARBONO)
IATA - Nombre técnico:	GAS REFRIGERANTE, N.E.P R-470A (RS-53) (1,1,1,2-TRETRAFLUOROETANO/ PENTAFLUOROETANO/ DIFLUOROMETANO/ 1,1,1,2,3,3,3-HEPTAFLUOROPROPANO/ TRANS-1,3,3,3- TETRAFLUOROPROP-1-ENO/ DIÓXIDO DE CARBONO)
IMDG - Nombre técnico:	GAS REFRIGERANTE, N.E.P R-470A (RS-53) (1,1,1,2-TRETRAFLUOROETANO/ PENTAFLUOROETANO/ DIFLUOROMETANO/ 1,1,1,2,3,3,3-HEPTAFLUOROPROPANO/ TRANS-1,3,3,3- TETRAFLUOROPROP-1-ENO/ DIÓXIDO DE CARBONO)



## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD R-470A (RS-53)

### 14.3. Clase/s de peligro para el transporte

ADR-clase:	2
ADR-Etiqueta:	2.2
ADR-código de clasificación	2A
ADR-Número de identificación de peligro:	20
IATA-Clase:	2.2
IATA-Etiqueta:	2.2
IMDG-Clase:	2.2
IMDG-Etiqueta:	2.2

### 14.4. Grupo de embalaje

No aplicable

### 14.5. Peligros para el medio ambiente

Contaminante marino: No

### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

ADR-Código de restricción en túnel: (C/E)	
Ferrovionario (RID):	1078
IMDG-EMS:	F-C, S-V

### 14.7. Transporte de graneles según al anexo II de MARPOL 73/78 y el código IBC

No aplicable.

## SECCIÓN 15. Información reglamentaria

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Reglamento (UE) n. 1272/2008 (CLP) y Reglamento (UE) n. 2015/830 que sustituye el Anexo II del Reglamento 1907/2006.

La presente Ficha de Datos de Seguridad ha sido preparada de acuerdo con las Directivas Europeas en vigor.

#### Restricciones Especiales

El gas fluorado de efecto invernadero R-470A (RS-53) debe ser suministrado en contenedores retornables (bidones/cilindros).

El contenedor contiene gases fluorados de efecto invernadero regulados por el Protocolo de Kyoto. Los gases fluorados de efecto invernadero en contenedores o cilindros no pueden ser venteados a la atmósfera Reglamento (CE) N° 517/214 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero que deroga el reglamento 842/2006

### 15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha realizado una evaluación de la seguridad química para este producto.

## SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

Texto de las frases utilizadas en el párrafo 3:

H220 Gas extremadamente inflamable.

H280 Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.

Hoja de datos de seguridad versión 1 de acuerdo con el Reglamento (UE) N° 2015/830

La información aquí detallada se basa en nuestros conocimientos hasta la fecha señalada arriba. Se refiere exclusivamente al producto indicado y no constituye garantía de cualidades particulares.

El usuario debe asegurarse de la idoneidad y exactitud de dicha información en relación al uso específico que debe hacer del producto.

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD R-470A (RS-53)

Esta ficha anula y sustituye toda edición precedente.

La enumeración de los riesgos, textos legales, reglamentarios y administrativos no son exhaustivos, como único responsable corresponderá al destinatario o usuario del producto remitirse a los reglamentos oficiales de almacenamiento, manipulación y utilización de estos productos.

### Abreviaturas

- ADR: Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.
- CAS: Número de registro CAS.
- CL50: Concentración letal media.
- CLP: Clasificación, etiquetado y envasado.
- DL50: Dosis letal media.
- COM: La Compañía tiene por objetivo controlar la exposición en sus lugares de trabajo a este límite.
- GHS: Sistema Globalmente Armonizado.
- IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo
- IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas.
- VLA-ED: Valor Limite Ambiental-Exposición Diaria.
- WEL: El Fabricante tiene por objetivo controlar la exposición en el lugar de trabajo al nivel del estándar del Reino Unido.